

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Abraçadeira**

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 300 MM, Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

Grupo: G1

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 508 MM, Largura: 12,70 MM, Aplicação: Amarração, Travamento: Definitivo, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

Grupo: G1

3 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Tubo De 75gr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G1

4 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Pote,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

5 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador, Apresentação: Frasco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

6 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

Grupo: G1

7 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Material: Massa Emborrachada, Características Adicionais: Vaso Sanitário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

8 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Caixa De Descarga Externa, Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

9 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

10 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Bolsa, Virola, Tubo D. Ext. 40mm X 1 1/2 Pol, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

11 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 3 X 1 1/2 POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

12 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 3" X 1" POL, Aplicação: Rede Hidraulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

13 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 4" X 2" POL, Aplicação: Rede Hidraulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

14 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 6 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

15 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço Inoxidável, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Estrutura Ferro Zincado E Formato Em "V",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

16 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Material: Chumbo, Comprimento: 200 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 50 MM, Características Adicionais: Formato "U" Com Alça,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

17 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G1

18 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 3 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

19 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 3 M, Pressão: 80 Mca, Material: Ppr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

20 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G1

21 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G1

22 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

23 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Polietileno - Pead, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 20 MM, Uso: Instalações Hidráulicas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

24 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 25 MM, Uso: Instalações Hidráulicas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

25 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

26 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G1

27 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G1

28 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G1

29 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

30 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (260)

Grupo: G1

31 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo Corpo: Pvc Rígido., Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G1

32 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos, Apresentação: Líquido Pastoso Na Cor Branca, Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

33 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Alfacianoacrilato E Polimetacrilato, Cor: Amarela, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Pastosa, Apresentação: Embalagem 100g,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

34 - Cola

Descrição Detalhada: Aplicação: Concreto, Borracha, Vidro, Plástico, Metal, Tipo: Bi-Componente, Composição: Resina Poliéster Com Cargas Minerais,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Tubo 8,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

35 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Resina Sintética, Cor: Preto Fosco, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Características Adicionais: Pastosa, Com Cargas Minerais, Secagem Rápida, Tipo: Monocomponente, Apresentação: Embalagem 400 G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

36 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cupro-Níquel, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G1

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cupro-Níquel, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cupro-Níquel, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

39 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cupro-Níquel, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

40 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

41 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

42 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Bitola: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

43 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Altura: 9,3/4" CM, Características Adicionais: Filtro Carbon Block Sem Tnt Vida Útil 8.000 Litro, Aplicação: Filtro De Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

44 - Filtro De Água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Pressão: 80 MCA, Diâmetro: 3 POL, Vazão: 50.000 L/H, Características Adicionais: Sistema Com Tampa De Rosca, Malha: 120 Mesh, Aplicação: Filtragem Da Água Para Irrigação, Gotejamento, Mic,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

45 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Ptfé, Comprimento: 10 M, Largura: 20 MM, Espessura: 0,7 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G1

46 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 10 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

47 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Borracha Natural, Largura: 19 MM, Espessura: 1 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

48 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G1

49 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

50 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G1

51 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Furos, Diâmetro Nominal: 60 MM, Características Adicionais: Para Junção De Tubulações, Aplicação: Rede Hidráulica, Tipo Fixação: Parafusada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

52 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

53 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro Nominal: 50 MM, Normas Técnicas: Ansi B16.5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G1

54 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

56 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G1

57 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

58 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

59 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

60 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

61 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G1

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola I: 22 Mm X 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G1

63 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G1

64 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Normas Técnicas: Abnt Nbr 10351 E Abnt Nbr 9815, Bitola: 3 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (90)

Grupo: G1

65 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

66 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

67 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

68 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

69 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

70 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

71 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

72 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

73 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

74 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Azul, Tipo: Joelho, Características Adicionais: Com Anel, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

75 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

76 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola I: 20 Mm X 3/4 POL, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inseto Metálico, Tipo I: Adaptador De Transição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

77 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inseto Metálico, Bitola I: 20 Mm X 3/4 POL, Tipo I: Adaptador De Transição, Cor: Verde,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

78 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal, Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (110)

Grupo: G1

79 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola Ii: 32 Mm X 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G1

80 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Irrigação, Bitola li: 32 Mm X 1 POL, Cor: Azul, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G1

81 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Irrigação, Bitola li: 32 Mm X 1 POL, Cor: Azul, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

82 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Material: Pvc-Traçado Em Náilon, Diâmetro: 1/2 POL, Espessura: 2 MM, Pressão Máxima: 6 BAR., Comprimento: 20 M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

83 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal, Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

84 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

85 - Ralo

Descrição Detalhada: Tipo: Seco, Aplicação: Banheiros, Lavabos, Varandas, Garagens, Característica Adicionais: Comprimento: 90 Cm Com Grelha, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

86 - Ralo

Descrição Detalhada: Tipo: Redondo Com 10 Cm, Cor: Branco, Aplicação: Banheiro, Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

87 - Ralo

Descrição Detalhada: Tipo: Completo, 15 X 15 Cm E Saida 75mm, Aplicação: Banheiro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

88 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Redução Excêntrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola li: 300 X 150 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G1

89 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

90 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

91 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G1

92 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 60 MM, Aplicação: Oficina Mecânica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G1

93 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 75, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G1

94 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Metal, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Soldavel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G1

95 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Manual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

96 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

97 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 25 MM, Material: Bronze, Características Adicionais: Canopla Cromada, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (180)

Grupo: G1

98 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

99 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldavel, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

100 - Conjunto reparo registro

Descrição Detalhada: Tipo Registro: Pressão, Bitola: 1/2 POL, Modelo Registro: 1416, Referência: Cpd 2373,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

101 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Clipe, Aplicação: Fixação Tubos E Canos, Diâmetro Amarração: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

102 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Aplicação: Fixação Tubos E Canos, Diâmetro Amarração: 25 MM, Tipo: Clipe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

103 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: "U", Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável, Travamento: Definitivo, Diâmetro Amarração: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

104 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

105 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

106 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

107 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

108 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

109 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 20 MM, Características Adicionais: 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

110 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Redução: 20 MM, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

111 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

112 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Tê, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

113 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Tê, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

114 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

115 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G1

116 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Dimensão: 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G1

117 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Dimensão: 3/4 POL, Uso: Abertura Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G1

118 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (25)

Grupo: G1

119 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (25)

Grupo: G1

120 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 20 MM, Características Adicionais: 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (25)

Grupo: G1

121 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Redução: 20 MM, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (25)

Grupo: G1

122 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Tê, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Inseto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

123 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 20 MM, Características Adicionais: 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G1

124 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Entrada: 25 MM, Características Adicionais: Rosca Macho Bsp 1", Porca E Anel Cravamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

125 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 20 MM, Características Adicionais 1: Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

126 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

127 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

129 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira, 1/4 Volta, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Esfera,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

130 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Acionamento Fotocélula, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia, Aplicação: Lavatório,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G1

131 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Móvel, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa, Aplicação: Cozinha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

132 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Bica Móvel, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Sistema Misturador E Bico Arejador, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

133 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Misturador (Quente/Frio), Aplicação: Copa E Cozinha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

134 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: De Parede, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Com 22cm De Comprimento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

Grupo: G1

135 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

Grupo: G1

136 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (210)

Grupo: G1

137 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Prolongador/Conector Para Mangueira 3/8", Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

Grupo: G1

138 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Diâmetro: 15 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Cor: Bege, Características Adicionais: Aquatherm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G1

139 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

140 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

141 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

142 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

143 - Tubo Descarga

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 1,50 M, Pressão: 7,50 KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

144 - Tubo Descarga

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 1,50 M, Pressão: 7,50 KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

145 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Diâmetro: 100 MM, Tipo: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

146 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 75 MM, Aplicação: Tubulação De Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

147 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 75 MM, Tipo: Pba, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Junta Elástica Integrada, Diâmetro Externo: 85 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

148 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

149 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

150 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

151 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

152 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G1

153 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G1

154 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

155 - Tubo hidráulico**Descrição Detalhada:** Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (100)**Grupo:** G1**156 - Tubo hidráulico****Descrição Detalhada:** Material: Pvc, Diâmetro: 60 MM,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (200)**Grupo:** G1**157 - Tubo hidráulico****Descrição Detalhada:** Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador, Aplicação: Para Caixa Sifonada, Características Adicionais: Comprimento De 1m,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)**Grupo:** G1**158 - Tubo pvc soldável****Descrição Detalhada:** Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 100 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 1,20 MM, Pressão: Pn 125, Tipo: Irriga Lf, Material: Pvc, Características Adicionais: Conexão Tipo Jei Defoyo,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (300)**Grupo:** G1**159 - Tubo pvc soldável****Descrição Detalhada:** Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (100)**Grupo:** G1

160 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

161 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm, Pressão: Pn 80, Material: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

162 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

163 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

164 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

165 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Metal, Diâmetro: 4 1/2 X 1 1/2 POL, Aplicação: Pia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

166 - Válvula

Descrição Detalhada: Tipo: Auvard, Material: Aço Inox, Dimensões: Lâmina Longa 17cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G1

167 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Ptfе, Comprimento: 10 M, Espessura: 0,7 MM, Largura: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

168 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

169 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Características Adicionais: Tamanho 1/2 Pol,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

170 - Adaptador

Descrição Detalhada: Conexão: Tomada Macho Padrão Novo/Fêmea Padrão Americano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

171 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Fêmea, Aplicação: Conectorização Dos Conectores Fêmea Em Campo, Características Adicionais: Base Compatível Com Conectores Utp Standard/Gigala, Material: Termoplástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

172 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Tipo Montagem: Conjugado Com Base, Aplicação: Instalações Elétricas, Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

173 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Material: Louça, Tipo Base: E40,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (800)

Grupo: G2

174 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Tipo: Rosqueável, Tensão: 220 V, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Rabicho E Adaptador Para Tomada Simples,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G2

175 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Características Adicionais: Fixação No Teto, Tipo Base: E-27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G2

176 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Tipo: Rosqueável, Tensão: 220 V, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Simples,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G2

177 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Tiplo/Vibratorio, Potência: 450 W, Aplicação: Irrigação, Material: Alumínio/Silício, Características Adicionais: Rotacao A 3600 Rpm, Vazão: 700 A 2300 L/H, Voltagem: 220/380 V, Tipo Instalação: Submersível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (6)

Grupo: G2

178 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500 RPM, Potência: 1/2 CV, Vazão: 6.600 L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220 V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

179 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Bitola: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Para Entrada De Energia, Aplicação: Manutenção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G2

180 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Formação Do Cabo: 3 X 16 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Designação Usual: Triplex, Normas Técnicas: Nbr 8112, Temperatura: 90 °C, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

181 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

182 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre, Quantidade Condutores: 7, Bitola: 16 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

183 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

184 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

185 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Manutenção Elétrica, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

186 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Tripolar, Comprimento: 1,50 M, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Conector Tripolar Macho E Conector Fêmea Iec C14, Material Do Condutor: Cobre, Quantidade Condutores: 3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

187 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Multipolar, Aplicação: Manutenção Elétrica, Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termofixo P/ Tipo Hepr (Epr/B), Quantidade Condutores: 4, Temperatura Operação: 90 ° C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G2

188 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 12/20 KV, Tipo: Singelo, Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 95 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Epr 105,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G2

189 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Bitola Condutor: 0,32 MM, Tipo: Singelo, Normas Técnicas: Nbr 247-3, Têmpera Condutor: Mole, Formação Condutor: 30 Fios, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Bwf, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G2

190 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,75/1 KV, Tipo: Singelo, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G2

191 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Singelo, Formação Do Cabo: 4 X 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G2

192 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Borracha Sintética, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Condutor: 2 X 2,50 MM2, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Manutenção Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

193 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Manutenção Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 247-3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

194 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 0,75/1 KV, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

195 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

196 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Aplicação: Aterramento, Tipo: Com Alma De Sisal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

197 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Aterramento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

198 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1530

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1530)

Grupo: G2

199 - Caixa inspeção

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

200 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Aplicação: Ar Condicionado, Material: Plástico, Posição Relativa: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

201 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Padrão Stop, Aplicação: Acomodar 1 Disjuntor Bifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (90)

Grupo: G2

202 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Comprimento: 310 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 230 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (88)

Grupo: G2

203 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Profundidade: 366 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (10)

Grupo: G2

204 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Profundidade: 366 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

205 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Largura: 50 MM, Altura: 20 MM, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Com Paredes Trapezoidais, Aplicação: Instalação Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (450)

Grupo: G2

206 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G2

207 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1 POL, Revestimento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G2

208 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Revestimento: Pvc, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G2

209 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Sem Tampa, Cor: Bege, Características Adicionais: Septo Divisor 3, Referência: Dt-13320.00, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 73 X 25 X 3000 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

210 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Tipo: Partida Direta, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Trifásica, Para Potência De Até 3cv,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

211 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (3000)

Grupo: G2

212 - Conduíte flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço, Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

213 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 1/2", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

214 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 1/2", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

215 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Material: Alumínio E Cobre, Bitola: 16 - 25 MM, Tipo: Perfuração, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

216 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1300)

Grupo: G2

217 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G2

218 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 15 A, Padrão: Nema,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

219 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

220 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 30 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fixação: Por Meio De Presilhas, Padrão: Nema,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

221 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 3 KA, Classe Tensão: 440 V, Normas Técnicas: Nbrnm 60898:2004, Corrente Nominal: 16 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

222 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 3 KA, Classe Tensão: 440 V, Normas Técnicas: Nbrnm 60898:2004, Corrente Nominal: 20 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

223 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Manual, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 20 KA, Número De Fases: Trifásico, Classe Tensão: 220/380 V, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (170)

Grupo: G2

224 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Manual, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 20 KA, Número De Fases: Trifásico, Classe Tensão: 220/380 V, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (36)

Grupo: G2

225 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Capacidade Interrupção Simétrica: 20 KA, Corrente Nominal: 63 A, Tipo: Tripolar, Referência Fabricante: Ez9f34363 (Schneider), Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (36)

Grupo: G2

226 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Corrente Nominal: 175 A, Características Adicionais: Temperatura Ambiente: 40°C, Tensão Nominal: 600 V, Número De Fases: Trifásico, Referência: Fxd63b175 (Setron Series Cat.),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G2

227 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 690 V, Corrente Nominal: 250 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2 / Kema, Características Adicionais: Disparador Térmico Magnético Fixo Sd, Número De Fases: Trifásico, Tensão Isolamento: 800 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G2

228 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca Termomagnética, Número De Fases: Trifásico, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380/440 V, Corrente Nominal: 100 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G2

229 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G2

230 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Manual, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 20 KA, Número De Fases: Trifásico, Classe Tensão: 220/380 V, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

231 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 3 KA, Classe Tensão: 440 V, Normas Técnicas: Nbrnm 60898:2004, Corrente Nominal: 16 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

232 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca, Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 3 KA, Classe Tensão: 440 V, Normas Técnicas: Nbrnm 60898:2004, Corrente Nominal: 20 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G2

233 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca Termomagnética, Número De Fases: Trifásico, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 240/415 V, Corrente Nominal: 30 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

234 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 150 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

235 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível, Impermeável E Esforço Com Compressão Dia, Normas Técnicas: Nbr15715, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

236 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Comprimento: 3 M, Tensão: 250 V, Corrente: 6 A, Seção Nominal: 0,75 MM2, Acessórios: Plugue Macho Nema 5/15 Nbr 6147 E Plugue Fêmea Iec,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

Grupo: G2

237 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Comprimento: 5 M, Tensão: 250 V, Corrente: 10 A, Acessórios: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (140)

Grupo: G2

238 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Comprimento: 10 M, Componentes: Tomada Fêmea 2p + T E Plugue 2p + T, Características Adicionais: Tripolar, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Corrente Nominal: 10 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G2

239 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 10 MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G2

240 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Bitola: 2x1,5 MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

Grupo: G2

241 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

Grupo: G2

242 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 2,5 MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 22800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (11400)

Grupo: G2

243 - Fio eletrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

244 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

245 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Papel Crepado, Largura: 19 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

246 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Classe Temperatura: 105 °C, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

247 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G2

248 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

249 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão, Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

250 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão, Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Cor: Preta, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

251 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme Pvc C/ Adesivo, Cor: Azul, Características Adicionais: Anti-Chama, Temperatura Máxima Operação: -70 ° C, Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

Grupo: G2

252 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno, Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta, Normas Técnicas: Astm-D-4388, Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

253 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 5/8", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G2

254 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Material: Aço Cobreado, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

255 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Tipo: Cooperweld, Comprimento: 3.000 MM, Diâmetro: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

256 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4", Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1600)

Grupo: G2

257 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4", Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G2

258 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Interno, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Tomada Universal, Cor: Cinza, Tensão Máxima Permitida: 250 V, Tipo Acionamento: Teclas Paralelas Fosforescentes, Dimensões: 4 X 2 POL, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Normas Técnicas: Nbr-6527 E Iec 60669-1,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

259 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

260 - Interruptor

Descrição Detalhada: Quantidade Pólos: 1 UN, Quantidade Seções: 1(Uma) E 1(Uma) Tomada UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Espelho, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Alavanca, Posição Relativa: Embutir, Corrente Nominal: 10 A, Potência Nominal: 250 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G2

261 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G2

262 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4", Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G2

263 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G2

264 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 28 W, Tipo Base: E-40, Cor: Branca Fria, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Temperatura De Cor: 6500 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

265 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G2

266 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: 220, Potência Nominal: 10 W, Cor: Branca Fria, Temperatura De Cor: 600 K, Comprimento: 600 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (800)

Grupo: G2

267 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (800)

Grupo: G2

268 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G2

269 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (3500)

Grupo: G2

270 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

271 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G2

272 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Sp90, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Iluminação Pública Poste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

273 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 3800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular, Eficiência Luminosa: 95 LM/W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G2

274 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 45 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4.800 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 15.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Temperatura Operação: 20 A 45 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2000)

Grupo: G2

275 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2000)

Grupo: G2

276 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2000)

Grupo: G2

277 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Tubular Reta, Tipo Base: T12, Características Adicionais: Conexão Elétrica Rdc Ou R17d, Cabine De Puva, Emis, Referência: F72t12blho Puva 06.06505, Comprimento Máximo: 72 POL, Tipo Bulbo: T12, Potência Nominal: 100 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G2

278 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Pl, Tipo Base: Edson - 27, Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 25 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G2

279 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 100 W, Tipo Base: E-27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (600)

Grupo: G2

280 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Mesa, Material Corpo: Plástico, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 9 W, Cor: Preta, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Voltagem Lâmpada: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

281 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 25 W, Cor: Branca, Características Adicionais: Bivolt, Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

282 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 380/440 V, Número Pólos: 3p + T, Características Adicionais: Com Prensa Cabo, Material: Plástico, Grau Proteção: Ip 67,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G2

283 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Padrão: Brasileiro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G2

284 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P, Material: Plástico Poliamida Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

285 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Número Pinos: 2 UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Padrão: Brasileiro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (150)

Grupo: G2

286 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Barramento: Barramento Em Cobre, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

287 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Barramento: Barramento Em Cobre, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 36,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G2

288 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 1, Barramento: Barramento Em Cobre, Quantidade Circuitos: 4, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa Em Acrílico, Tipo: Sobrepor, Material: Pvc Rígido, Fixação: Trilho Dim,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

289 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônico, Potência Nominal: 20 W, Tensão Nominal: Bivolt V, Fator Potência: Alto, Quantidade Lâmpadas: 2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

290 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônico, Potência Nominal: 40 W, Tensão Nominal: Bivolt 115 - 127/220 V, Quantidade Lâmpadas: 1, Tipo Bulbo: T5, Formato Da Lâmpada: Tubular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

Grupo: G2

291 - Refletor

Descrição Detalhada: Quantidade Lâmpadas: 8 UN, Tipo: Led Ultrabrilho, Aplicação: Iluminação Cênica, Potência Lâmpada: 3 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Comprimento: 290 MM, Largura: 210 MM, Características Adicionais: Ribalta Moving Beam, Canais: 10/14 - Estrobo O-105, Altura: 230 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

292 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

Grupo: G2

293 - Tomada

Descrição Detalhada: Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G2

294 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Padrão 3p, Tipo: Macho 3p + T, Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene., Aplicação: Rede Elétrica, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Tipo Fixação: Embutir, Dimensões: 110,3 X 110,3 X 244,4 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G2

295 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G2

296 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Caixa 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

297 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G2

298 - Tomada

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Espelho, Bornes Parafusados, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Posição Relativa: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

Grupo: G2

299 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (400)

Grupo: G2

300 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Conjugada(Rj11 E Rj45), Tipo: Modular, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Branca, Características Adicionais: Caixa 75x75x27 Mm, Material: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

Grupo: G2

301 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor: Cinza, Tipo: Rígido, Bitola: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1500)

Grupo: G2

302 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor: Vermelha, Tipo: Condulete De Sobrepor, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G2

303 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Irrigação, Comprimento: 6 M, Cor: Azul, Tipo: Irriga Lf, Características Adicionais: Conexão Tipo Jei Defoyo, Diâmetro Nominal: 100 MM, Espessura Paredes: 1,20 MM, Pressão: Pn 125,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Abraçadeira | 5 | Unidade |
| 2 | Abraçadeira | 5 | Unidade |
| 3 | Adesivo conexão hidráulica | 300 | Unidade |
| 4 | Adesivo conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 5 | Adesivo conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 6 | Adesivo conexão hidráulica | 120 | Unidade |
| 7 | Anel vedação | 100 | Unidade |
| 8 | Bóia caixa d'água | 50 | Unidade |
| 9 | Bóia caixa d'água | 50 | Unidade |
| 10 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 11 | Bucha redução | 400 | Unidade |
| 12 | Bucha redução | 400 | Unidade |
| 13 | Bucha redução | 400 | Unidade |
| 14 | Caixa descarga | 200 | Unidade |
| 15 | Calha metálica | 50 | Unidade |
| 16 | Calha metálica | 200 | Unidade |
| 17 | Tubo plástico | 600 | Unidade |
| 18 | Tubo pvc soldável | 200 | Unidade |
| 19 | Tubo pvc soldável | 200 | Unidade |
| 20 | Tubo plástico | 600 | Unidade |
| 21 | Tubo hidráulico | 600 | Unidade |
| 22 | Conexão hidráulica | 50 | Unidade |
| 23 | Tampão conexão | 100 | Unidade |
| 24 | Tampão conexão | 100 | Unidade |
| 25 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 26 | Conexão hidráulica | 150 | Unidade |
| 27 | Conexão hidráulica | 300 | Unidade |
| 28 | Conexão hidráulica | 30 | Unidade |
| 29 | Chuveiro não elétrico | 60 | Unidade |
| 30 | Chuveiro não elétrico | 260 | Unidade |
| 31 | Sifão | 500 | Unidade |
| 32 | Adesivo uso geral | 20 | Unidade |
| 33 | Cola | 50 | Unidade |
| 34 | Cola | 50 | Tubo 8,00 G |
| 35 | Cola | 50 | Bisnaga 75,00 G |
| 36 | Conexão hidráulica | 600 | Unidade |
| 37 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 38 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 39 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 40 | Engate hidráulico | 100 | Unidade |
| 41 | Engate hidráulico | 100 | Unidade |
| 42 | Espude vaso sanitário | 100 | Unidade |
| 43 | Filtro de água | 100 | Unidade |
| 44 | Filtro De Água | 50 | Unidade |
| 45 | Fita veda rosca | 80 | Unidade |
| 46 | Fita veda rosca | 100 | Unidade |
| 47 | Fita veda rosca | 100 | Unidade |
| 48 | Flange | 80 | Unidade |
| 49 | Flange | 60 | Unidade |
| 50 | Flange | 80 | Unidade |
| 51 | Flange | 60 | Unidade |
| 52 | Flange | 20 | Unidade |
| 53 | Flange | 300 | Unidade |
| 54 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 55 | Conexão hidráulica | 50 | Unidade |
| 56 | Conexão hidráulica | 600 | Unidade |
| 57 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 58 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 59 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 60 | Conexão hidráulica | 60 | Unidade |
| 61 | Conexão hidráulica | 40 | Unidade |
| 62 | Conexão hidráulica | 150 | Unidade |
| 63 | Conexão hidráulica | 80 | Unidade |
| 64 | Conexão hidráulica | 90 | Unidade |
| 65 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 66 | Conexão hidráulica | 400 | Unidade |
| 67 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 68 | Conexão hidráulica | 400 | Unidade |
| 69 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 70 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 71 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 72 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 73 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 74 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 75 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 76 | Conexão hidráulica | 60 | Unidade |
| 77 | Conexão hidráulica | 60 | Unidade |
| 78 | Conjunto obturador caixa descarga | 110 | Unidade |
| 79 | Conexão hidráulica | 150 | Unidade |
| 80 | Conexão hidráulica | 150 | Unidade |
| 81 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 82 | Mangueira jardim | 20 | Unidade |
| 83 | Conjunto obturador caixa descarga | 100 | Unidade |
| 84 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 85 | Ralo | 100 | Unidade |
| 86 | Ralo | 100 | Unidade |
| 87 | Ralo | 100 | Unidade |
| 88 | Conexão hidráulica | 600 | Unidade |
| 89 | Registro esfera | 200 | Unidade |
| 90 | Registro esfera | 100 | Unidade |
| 91 | Registro esfera | 80 | Unidade |
| 92 | Registro esfera | 40 | Unidade |
| 93 | Registro esfera | 30 | Unidade |
| 94 | Registro pressão | 80 | Unidade |
| 95 | Registro pressão | 100 | Unidade |
| 96 | Registro pressão | 100 | Unidade |
| 97 | Registro Gaveta | 180 | Unidade |
| 98 | Registro pressão | 50 | Unidade |
| 99 | Registro pressão | 50 | Unidade |
| 100 | Conjunto reparo registro | 50 | Unidade |
| 101 | Abraçadeira | 200 | Unidade |
| 102 | Abraçadeira | 200 | Unidade |
| 103 | Abraçadeira | 200 | Unidade |
| 104 | Sifão | 100 | Unidade |
| 105 | Sifão | 100 | Unidade |
| 106 | Sifão | 200 | Unidade |
| 107 | Sifão | 200 | Unidade |
| 108 | Sifão | 200 | Unidade |
| 109 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 20 | Unidade |
| 110 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 20 | Unidade |
| 111 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 112 | Conexão Hidráulica | 200 | Unidade |
| 113 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 114 | Conexão hidráulica | 200 | Unidade |
| 115 | Conexão Hidráulica | 60 | Unidade |
| 116 | Tarraxa | 10 | Unidade |
| 117 | Tarraxa | 10 | Unidade |
| 118 | Conexão Hidráulica | 25 | Unidade |
| 119 | Conexão hidráulica | 25 | Unidade |
| 120 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 25 | Unidade |
| 121 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 25 | Unidade |
| 122 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 123 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 300 | Unidade |

| | | | |
|-----|--|-----|-------------|
| 124 | Tê - conexão para tubos canos - roscável | 100 | Unidade |
| 125 | Conexão hidráulica | 400 | Unidade |
| 126 | Conexão hidráulica | 400 | Unidade |
| 127 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 128 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 129 | Torneira | 200 | Unidade |
| 130 | Torneira | 500 | Unidade |
| 131 | Torneira | 50 | Unidade |
| 132 | Torneira | 50 | Unidade |
| 133 | Torneira | 200 | Unidade |
| 134 | Torneira | 160 | Unidade |
| 135 | Torneira | 160 | Unidade |
| 136 | Torneira | 210 | Unidade |
| 137 | Torneira | 160 | Unidade |
| 138 | Tubo plástico | 300 | Unidade |
| 139 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 140 | Tubo plástico | 100 | Unidade |
| 141 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 142 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 143 | Tubo Descarga | 50 | Unidade |
| 144 | Tubo Descarga | 200 | Unidade |
| 145 | Tubo hidráulico | 200 | Unidade |
| 146 | Tubo hidráulico | 100 | Tubo 6,00 M |
| 147 | Tubo hidráulico | 100 | Tubo 6,00 M |
| 148 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 149 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 150 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 151 | Tubo plástico | 200 | Unidade |
| 152 | Tubo hidráulico | 400 | Unidade |
| 153 | Tubo hidráulico | 500 | Unidade |
| 154 | Tubo hidráulico | 200 | Unidade |
| 155 | Tubo hidráulico | 100 | Unidade |
| 156 | Tubo hidráulico | 200 | Unidade |
| 157 | Tubo hidráulico | 60 | Unidade |
| 158 | Tubo pvc soldável | 300 | Unidade |
| 159 | Tubo pvc soldável | 100 | Unidade |
| 160 | Tubo pvc soldável | 100 | Unidade |
| 161 | Tubo pvc soldável | 50 | Unidade |
| 162 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 163 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 164 | Conexão hidráulica | 100 | Unidade |
| 165 | Válvula escoamento | 50 | Unidade |
| 166 | Válvula | 50 | Unidade |
| 167 | Fita veda rosca | 20 | Unidade |

| Grupo 2 | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 168 | Abraçadeira | 100 | Unidade |
| 169 | Abraçadeira | 100 | Unidade |
| 170 | Adaptador | 200 | Unidade |
| 171 | Adaptador conector | 50 | Unidade |
| 172 | Base relé fotoelétrico iluminação | 40 | Unidade |
| 173 | Bocal com tomada conjugada | 800 | Unidade |
| 174 | Bocal com tomada conjugada | 500 | Unidade |
| 175 | Porta-lâmpada | 300 | Unidade |
| 176 | Bocal com tomada conjugada | 600 | Unidade |
| 177 | Bomba centrífuga água | 6 | Unidade |
| 178 | Bomba centrífuga | 50 | Unidade |
| 179 | Cabeçote eletroduto | 10 | Unidade |
| 180 | Cabo elétrico multiplexado | 200 | Metro |
| 181 | Cabo elétrico flexível | 100 | Peça 100,00 M |
| 182 | Cabo elétrico flexível | 30 | Peça 100,00 M |
| 183 | Cabo elétrico flexível | 100 | Peça 100,00 M |
| 184 | Cabo elétrico flexível | 100 | Peça 100,00 M |
| 185 | Cabo elétrico flexível | 100 | Peça 100,00 M |

| | | | |
|-----|--|-------|----------------|
| 186 | Cabo elétrico flexível | 100 | Peça 100,00 M |
| 187 | Cabo elétrico flexível | 60 | Rolo 100,00 M |
| 188 | Cabo elétrico flexível | 60 | Rolo 100,00 M |
| 189 | Cabo elétrico flexível | 10 | Rolo 100,00 M |
| 190 | Cabo elétrico flexível | 10 | Rolo 100,00 M |
| 191 | Cabo elétrico flexível | 10 | Rolo 100,00 M |
| 192 | Cabo elétrico flexível | 100 | Metro |
| 193 | Cabo elétrico flexível | 100 | Metro |
| 194 | Cabo elétrico flexível | 200 | Metro |
| 195 | Cabo elétrico flexível | 200 | Metro |
| 196 | Cabo aço | 100 | Metro |
| 197 | Cabo aço | 100 | Metro |
| 198 | Caixa eletroduto | 1530 | Caixa 12,00 UN |
| 199 | Caixa inspeção | 40 | Unidade |
| 200 | Caixa tomada | 200 | Unidade |
| 201 | Caixa passagem | 90 | Unidade |
| 202 | Caixa medição | 88 | Unidade |
| 203 | Caixa medição | 10 | Unidade |
| 204 | Caixa medição | 200 | Unidade |
| 205 | Canaleta | 450 | Unidade |
| 206 | Canaleta | 500 | Unidade |
| 207 | Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel | 600 | Metro |
| 208 | Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel | 400 | Metro |
| 209 | Canaleta | 100 | Unidade |
| 210 | Chave magnética | 40 | Unidade |
| 211 | Eletroduto | 3000 | Metro |
| 212 | Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel | 100 | Unidade |
| 213 | Conector aterramento | 20 | Unidade |
| 214 | Conector aterramento | 20 | Unidade |
| 215 | Conector elétrico | 30 | Unidade |
| 216 | Interruptor | 1300 | Unidade |
| 217 | Caixa tomada | 1000 | Unidade |
| 218 | Disjuntor baixa tensão | 50 | Unidade |
| 219 | Disjuntor baixa tensão | 50 | Unidade |
| 220 | Disjuntor baixa tensão | 50 | Unidade |
| 221 | Disjuntor média tensão | 30 | Unidade |
| 222 | Disjuntor média tensão | 30 | Unidade |
| 223 | Disjuntor média tensão | 170 | Unidade |
| 224 | Disjuntor média tensão | 36 | Unidade |
| 225 | Disjuntor média tensão | 36 | Unidade |
| 226 | Disjuntor baixa tensão | 4 | Unidade |
| 227 | Disjuntor baixa tensão | 2 | Unidade |
| 228 | Disjuntor média tensão | 150 | Unidade |
| 229 | Disjuntor baixa tensão | 150 | Unidade |
| 230 | Disjuntor média tensão | 20 | Unidade |
| 231 | Disjuntor média tensão | 50 | Unidade |
| 232 | Disjuntor média tensão | 80 | Unidade |
| 233 | Disjuntor média tensão | 100 | Unidade |
| 234 | Disjuntor baixa tensão | 100 | Unidade |
| 235 | Eletroduto | 100 | Rolo 50,00 M |
| 236 | Extensão elétrica | 120 | Unidade |
| 237 | Extensão elétrica | 140 | Unidade |
| 238 | Extensão elétrica | 80 | Unidade |
| 239 | Fio elétrico | 80 | Metro |
| 240 | Fio elétrico | 160 | Rolo 100,00 M |
| 241 | Fio elétrico | 160 | Rolo 100,00 M |
| 242 | Fio Elétrico | 11400 | Metro |
| 243 | Fio elétrico | 40 | Metro |
| 244 | Fita isolante elétrica | 30 | Unidade |
| 245 | Fita adesiva | 30 | Unidade |
| 246 | Fita isolante elétrica | 100 | Unidade |
| 247 | Fita isolante elétrica | 300 | Unidade |
| 248 | Fita isolante elétrica | 200 | Unidade |
| 249 | Fita isolante elétrica | 100 | Unidade |
| 250 | Fita isolante elétrica | 100 | Unidade |

| | | | |
|-----|--------------------------------|------|---------------|
| 251 | Fita isolante elétrica | 80 | Unidade |
| 252 | Fita isolante elétrica adesiva | 200 | Unidade |
| 253 | Conector aterramento | 30 | Unidade |
| 254 | Haste aterramento | 20 | Unidade |
| 255 | Haste aterramento | 20 | Unidade |
| 256 | Interruptor | 1600 | Unidade |
| 257 | Interruptor | 400 | Unidade |
| 258 | Interruptor | 200 | Unidade |
| 259 | Interruptor | 100 | Unidade |
| 260 | Interruptor | 500 | Unidade |
| 261 | Interruptor | 300 | Unidade |
| 262 | Interruptor | 600 | Unidade |
| 263 | Interruptor | 400 | Unidade |
| 264 | Lâmpada led | 100 | Unidade |
| 265 | Lâmpada led | 300 | Unidade |
| 266 | Lâmpada led | 800 | Unidade |
| 267 | Lâmpada led | 800 | Unidade |
| 268 | Lâmpada led | 400 | Unidade |
| 269 | Lâmpada led | 3500 | Unidade |
| 270 | Lâmpada led | 100 | Unidade |
| 271 | Lâmpada led | 1000 | Unidade |
| 272 | Lâmpada led | 100 | Unidade |
| 273 | Lâmpada led | 1000 | Unidade |
| 274 | Lâmpada led | 2000 | Unidade |
| 275 | Lâmpada led | 2000 | Unidade |
| 276 | Lâmpada led | 2000 | Unidade |
| 277 | Lâmpada fluorescente | 1000 | Unidade |
| 278 | Lâmpada fluorescente | 1000 | Unidade |
| 279 | Lâmpada incandescente | 600 | Unidade |
| 280 | Luminária | 100 | Unidade |
| 281 | Plafonier | 20 | Unidade |
| 282 | Plugue | 2 | Unidade |
| 283 | Plugue | 150 | Unidade |
| 284 | Plugue | 100 | Unidade |
| 285 | Plugue | 150 | Unidade |
| 286 | Quadro distribuição | 40 | Unidade |
| 287 | Quadro distribuição | 20 | Unidade |
| 288 | Quadro distribuição | 50 | Unidade |
| 289 | Reator lâmpada fluorescente | 50 | Unidade |
| 290 | Reator lâmpada fluorescente | 50 | Unidade |
| 291 | Refletor | 40 | Unidade |
| 292 | Relé fotelétrico | 40 | Unidade |
| 293 | Tomada | 200 | Unidade |
| 294 | Tomada | 2 | Unidade |
| 295 | Tomada | 400 | Unidade |
| 296 | Tomada | 100 | Caixa 4,00 UN |
| 297 | Tomada | 100 | Unidade |
| 298 | Tomada | 60 | Unidade |
| 299 | Tomada | 400 | Unidade |
| 300 | Tomada | 300 | Unidade |
| 301 | Eletroduto | 1500 | Unidade |
| 302 | Eletroduto | 1000 | Unidade |
| 303 | Tubo pvc soldável | 500 | Tubo 6,00 M |